

# RAPIDO SYSTEM

Zusammensetzung eines einzelnen Rollgerüsts, Breite 105 cm.  
composition échafaudage mobile simple L. 105 cm.



Klasse 2  
150 Kg pro qm  
Classe 2  
150 Kg le m2



ZUSAMMEN-  
KLAPPBARES  
KIT INBEGRIFFEN  
REFERMABLE  
INCLUS



**Schnellverschlüsse.**  
Crochet à raccord rapide.



**Wandverankerung.**  
Étrier pour ancrage au mur.



**Hoch-stabiles Rad, Ø 200, mit Höhenverstellung und Druck-Bremse.**  
Roues Ø 200 très résistante avec régulateur de hauteur et frein sous pression.



**Bei Verwendung der Klappe kann in Sicherheit aufgestiegen werden.**  
Grâce à l'utilisation de la trappe, on monte en toute sécurité.

**M**

RAD ROUE Ø 125

MAX KG 200

Standardmaß 105x160 cm.  
Dimensions de base 105x160 cm.

GESAMTHÖHE DES GERÜSTS		2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43	
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	
0.105168	Seitenteil H. 168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
0.10584	Seitenteil H. 84 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
16.160	Zusammenklappbares Kit 160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.160	Strebe	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	
2.160	Diagonalstrebe	1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	
14.00	Standarddiagonalstrebe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.00	Feststehendes Rad Ø 125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10.00	Stabilisator	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GESAMTPREIS STRUKTUR		568	736	1.024	1.176	1.276	1.428	1.528	1.680	1.780	1.932	2.032	
<b>&gt; ARBEITSPLATTFORM ALLE 4 M</b>													
3.164	Plattform mit Klappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
4.160	Plattform ohne Klappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
5.160	Fußbrett, lang	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
6.105	Fußbrett, kurz	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
15.00	Verstärkung für Schutzgeländer	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
1.160	Strebe	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4	
13.00	Schutzgeländer Seitenteile	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
GESAMTPREIS ARBEITSPLATTFORMEN		295	507	507	507	507	1.006	1.006	1.006	1.006	1.505	1.505	
<b>GESAMTPREIS ROLLGERÜST</b>		<b>863</b>	<b>1.243</b>	<b>1.531</b>	<b>1.683</b>	<b>1.783</b>	<b>2.434</b>	<b>2.534</b>	<b>2.686</b>	<b>2.786</b>	<b>3.437</b>	<b>3.537</b>	
ARTIKEL		M203	M288	M371	M456	M539	M624	M707	M792	M875	M960	M1043	
BEI VERWENDUNG IM AUßENBEREICH		OHNE VERANKERUNG						MIT VERANKERUNG ALLE 4 M					
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN		OHNE VERANKERUNG						MIT VERANKERUNG ALLE 4 M					

**N**

RAD ROUE Ø 200

MAX KG 250

Standardmaß 105x180 cm.  
Dimensions de base 105x180 cm.

**WICHTIG:** Bei Verwendung ohne Verankerung ist es bei einigen Gestaltungsformen notwendig, Ballast an der Basis anzubringen, wie in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Rollgerüsts angegeben.  
**IMPORTANT:** Pour l'utilisation sans ancrage, dans certaines configurations, il faut appliquer les ballasts à la base comme l'indique la notice d'utilisation et de maintenance annexée à l'échafaudage mobile.

GESAMTHÖHE DES GERÜSTS		2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43	11.28	12.11	12.96	13.79	14.64	15.47	16.32	17.15
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle
0.105168	Seitenteil H. 168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
0.10584	Seitenteil H. 84 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
16.180	Kit richiudibile 180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.180	Strebe	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
2.180	Diagonalstrebe	1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13	15	15	17	17	19
14.00	Standarddiagonalstrebe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.00	Verst. Rad Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.00	Stabilisator	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GESAMTPREIS STRUKTUR		674	850	1.144	1.300	1.406	1.562	1.668	1.824	1.930	2.086	2.192	2.348	2.454	2.610	2.716	2.872	2.978	3.134	3.240
<b>&gt; ARBEITSPLATTFORM ALLE 4 M</b>																				
3.184	Plattform mit Klappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
4.180	Plattform ohne Klappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
5.180	Fußbrett lang	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
6.105	Fußbrett kurz	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
15.00	Verstärkung für Schutzgel.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
1.180	Strebe	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8
13.00	Schutzgel. Ende Seitenteil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
GESAMTPREIS ARBEITSPLATTFORMEN		317	543	543	543	543	1.082	1.082	1.082	1.082	1.621	1.621	1.621	1.621	2.160	2.160	2.160	2.160	2.699	2.699
<b>GESAMTPREIS ROLLGERÜST</b>		<b>991</b>	<b>1.393</b>	<b>1.687</b>	<b>1.843</b>	<b>1.949</b>	<b>2.644</b>	<b>2.750</b>	<b>2.906</b>	<b>3.012</b>	<b>3.707</b>	<b>3.813</b>	<b>3.969</b>	<b>4.075</b>	<b>4.770</b>	<b>4.876</b>	<b>5.032</b>	<b>5.138</b>	<b>5.833</b>	<b>5.939</b>
ARTIKEL		N203	N288	N371	N456	N539	N624	N707	N792	N875	N960	N1043	N1128	N1211	N1296	N1379	N1464	N1547	N1632	N1715
BEI VERWENDUNG IM AUßENBEREICH		OHNE VERANKERUNG						MIT VERANKERUNG ALLE 4 M												
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN		OHNE VERANKERUNG						MIT VERANKERUNG ALLE 4 M												

## Kit zum Zusammenklappen der Grundstruktur des Rapido Systems Kit Refermable pour base Rapido System

Mit dem Kit wird 1 Diagonale aus der Standardzusammensetzung weggelassen.  
Avec le KIT, on supprime 1 diagonale de la composition standard.



**Klappscharnier.**  
Charnière refermable.