

# RAPIDO 160

Zusammensetzung eines einzelnen Rollgerüsts mit 80x160 cm.  
composition échafaudage mobile simple 80x160 cm.



ZUSAMMEN-  
KLAPPBARES  
KIT INBEGRIFFEN  
REFERMABLE  
INCLUS



Klasse 2  
150 Kg pro qm  
Classe 2  
150 Kg le m2



**R160**  
RAD  
ROUE  
Ø 125  
MAX KG  
170

Standardmaß 80x160 cm.  
Mesure de base 80x160 cm.

GESAMTHÖHE DES GERÜSTS	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00*	7,00	8,00	9,00	10,00
CODE	Telle Telle Telle Telle Telle Telle Telle Telle Telle								
161 RIC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
162	-	-	-	1	1	2	2	3	3
163	-	-	1	-	1	-	1	-	1
169	-	1	-	1	-	1	-	1	-
165	-	-	1	1	1	1	1	1	1
GESAMTPREIS STRUKTUR	354	512	752	881	953	1.082	1.154	1.283	1.355
<b>&gt; ARBEITSPLATTFORM ALLE 4 M</b>									
164	1	1	1	1	1	2	2	2	2
172	-	2	2	2	2	4	4	4	4
170	-	-	-	-	-	1	1	1	1
GESAMTPREIS ARBEITSPLATTFORMEN	199	269	269	269	269	601	601	601	601
GESAMTPREIS ROLLGERÜST	553	781	1.021	1.150	1.222	1.683	1.755	1.884	1.956

BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND AN GESCHLOSSENEN ORTEN  
**WICHTIG:** Bei Verwendung ohne Verankerung ist es bei einigen Gestaltungsformen notwendig, Ballast an der Basis anzubringen, wie in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Rollgerüsts angegeben.  
 \* Auf H. m 6 sind lt. UNI EN 1004 2 Arbeitsplattformen notwendig.  
 Sur H. m. 6 pour UNI EN 1004, 2 plans de travail sont nécessaires.

**IMPORTANT:** Pour l'utilisation sans ancrage, dans certaines configurations, il faut appliquer les ballasts à la base comme l'indique la notice d'utilisation et de maintenance annexée à l'échafaudage mobile.  
 \*\* Ohne verankerung / Sans ancrage.  
 \*\*\* Mit verankerung alle 4 m / Avec ancrage tous les 4 m.

Ohne Verankerung - Klasse 2 gemäß Norm EN1004 vom 05.05  
 Sans ancrage - classe 2 conforme à la norme EN1004 du 05.05  
 Mit Verankerung - lt. Norm D.L. (Gesetzesverordnung) 81/08  
 Avec ancrage - conforme à la norme D.L. 81/08



### Technische Eigenschaften / spécifications techniques

<b>COD. 161 EURO 273</b> <b>Basis-Modul mit Rädern Ø 125mm, mit Bremse.</b> Module base avec roues Ø 125mm avec frein. 	<b>COD. 161 RIC EURO 354</b> <b>Zusammenklappbares Basis-Modul mit Rädern Ø 125, mit Bremse.</b> Module base refermable avec roues Ø 125 avec frein. 	<b>COD. 162 EURO 201</b> <b>Zwischenmodul.</b> Module intermédiaire. 	<b>COD. 163 EURO 230</b> <b>Abschlussmodul</b> Module terminal. 	<b>COD. 169 EURO 158</b> <b>Halbes Abschlussmodul.</b> Demi-module terminal. 
<b>COD. 165 EURO 168</b> <b>Neues Kit Stabilisatoren aus Aluminium.</b> Nouveau kit stabilisateurs en aluminium. 	<b>COD. 168 EURO 122</b> <b>Selbst-nivellierende Basis. Die Räder entstammen dem Basis-Modul.</b> Base auto-nivelante. Les roues doivent être prises du module de base. 	<b>COD. 166 EURO 136</b> <b>Aluminium-Kit für Treppen.</b> Kit aluminium pour escaliers. 	<b>COD. 167 EURO 141</b> <b>Kit mit 4 Rädern ø 200 mm (statt Standard-Rädern 125 mm)</b> Kit 4 roues ø 200 mm (en option aux roues ø 125 mm de série). 	<b>COD. 164 EURO 199</b> <b>Plattform mit Klappe und Fußbrettern.</b> Plan avec trappe et planches garde-pied. 
<b>COD. 173 EURO 75</b> <b>1-teilige Leiter H. 2,0 m.</b> Échelle simple H. 2,0 m. 	<b>COD. 170 EURO 63</b> <b>Schutzgeländer.</b> Garde-fous. 	<b>COD. 11.00 EURO 71 cad.</b> <b>Ballast.</b> Contrepoids. 	<b>COD. 171 EURO 35</b> <b>Verankerung.</b> Ancrage 	<b>COD. 172 EURO 35</b> <b>Verstärkung für Schutzgeländer</b> Renfort pour garde-fou. 

### ERSATZTEILE FÜR ARBEITSGERÜSTE / PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉCHAFAUDAGES

<b>ART. 2KIT.10.1 EURO 35</b> Satz Koppelstangen für 2 Stabilisatoren. Kit attaches pour 2 stabilisateurs.	<b>ART. 2 KIT.160 EURO 100</b> Serie Räder Ø 125 für Rapido 160 (4 Stück). Série roues Ø 125 pour Rapido 160 (4 pièces).	<b>ART. 2 KIT.B35 EURO 90</b> Serie Räder Ø 80 für Pontal1 (4 Stück). Série roues Ø 80 pour Pontal1 (4 pièces).	<b>ART. 80110 EURO 25</b> Bügel für Radmontage Serie Rapido System. Étrier pour montage roue série Rapido System.	<b>ART. 2PENDOLI EURO 2</b> Stift für das Einstecken der Streben. Pivot pour raccord traverses.	<b>ART. 2GANC.TR EURO 1</b> «G»-Haken für Arbeitsgerüste (für die Seitenbefestigung). Crochets en « G » pour échafaudages (pour fixation côtés)
--	--	---	---	---	---