

TOP SYSTEM


Zusammensetzung eines einzelnen Rollgerüsts, Breite 135 cm.
composition échafaudage mobile simple L. 135 cm.



Neues sicheres Schutzgeländer für schnelleres und garantiertes Arbeiten.
Nouveau garde-fou sûr pour un travail plus rapide et garanti.



Die Streben und Schutzgeländer sind mit Druckhaken einfach zu montieren und auszuhängen.
Les traverses et les garde-fous sont faciles à monter et à décrocher à l'aide des crochets à pression.



HWT elektrisches Material-Transport-System für Rollgerüste, ideal für Montage- und Installationsarbeiten in der Höhe, mit maximaler Sicherheit.

Weitere Informationen auf Seite 89.

HWT Système de montée des matériaux électrique pour échafaudages mobiles, idéal pour des travaux de montage et d'installation, en toute sécurité.
Plus d'informations à la page 89.



Klasse 3
200 Kg pro qm
Classe 3
200 Kg le m²



D RAD ROUE Ø 200 MAX KG 480

Standardmaß 135x180 cm.
Dimensions de base 135x180 cm.

GESAMTHÖHE GERÜST IN METERN	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40
ARTIKEL-NR. BESCHREIBUNG	Teile																	
F135200 Seitenteil H. 200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F135100 Seitenteil H. 100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
P180 Schutzgeländer	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
T135 Abschluss	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR180 Strebe	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	8	8	8	10	8	10
D180 Diagonalstrebe	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
R125 Feststehendes Rad Ø 125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R200 Verst. Rad Ø 200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1 Stabilisator	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR1 Erste Sprosse	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESAMTPREIS STRUKTUR	716	1.116	1.892	2.474	2.952	3.192	3.552	3.792	4.196	4.436	4.796	5.036	5.440	5.680	6.040	6.280	6.684	6.924
> ARBEITSPLATTFORM ALLE 4 M																		
RB180 Plattform mit Klappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
R180 Plattform ohne Klappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF180 Fußbrett lang	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
TF135 Fußbrett kurz	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
GESAMTPREIS ARBEITSPLATTFORMEN	448	554	554	554	1.108	1.108	1.108	1.108	1.662	1.662	1.662	1.662	2.216	2.216	2.216	2.216	2.770	2.770
GESAMTPREIS ROLLGERÜST	1.164	1.670	2.446	3.028	4.060	4.300	4.660	4.900	5.858	6.098	6.458	6.698	7.656	7.896	8.256	8.496	9.454	9.694
ARTIKEL	D24	D34	D44	D54	D64	D74	D84	D94	D1040	D1140	D1240	D1340	D1440	D1540	D1640	D1740	D1840	D1940
BEI VERWENDUNG IM AUßENBEREICH OHNE VERANKERUNG																		
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN OHNE VERANKERUNG																		
MIT VERANKERUNG ALLE 4 M MIT VERANKERUNG ALLE 4 M																		

E RAD ROUE Ø 200 MAX KG 650

Standardmaß 135x245 cm.
Dimensions de base 135x245 cm.

GESAMTHÖHE GERÜST IN METERN	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40
ARTIKEL-NR. BESCHREIBUNG	Teile																	
F135200 Seitenteil H. 200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F135100 Seitenteil H. 100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
P245 Schutzgeländer	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
T135 Abschluss	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR245 Strebe	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	8	8	8	10	8	10
D245 Diagonalstrebe	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
R125 Feststehendes Rad Ø 125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R200 Verst. Rad Ø 200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1 Stabilisator	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR1 Erste Sprosse	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESAMTPREIS STRUKTUR	752	1.188	1.964	2.564	3.078	3.336	3.714	3.972	4.394	4.652	5.030	5.288	5.710	5.968	6.346	6.604	7.026	7.284
> ARBEITSPLATTFORM ALLE 4 M																		
RB245 Plattform mit Klappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
R245 Plattform ohne Klappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF245 Fußbrett lang	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
TF135 Fußbrett kurz	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
GESAMTPREIS ARBEITSPLATTFORMEN	564	680	680	680	1.360	1.360	1.360	1.360	2.040	2.040	2.040	2.040	2.720	2.720	2.720	2.720	3.400	3.400
GESAMTPREIS ROLLGERÜST	1.316	1.868	2.644	3.244	4.438	4.696	5.074	5.332	6.434	6.692	7.070	7.328	8.430	8.688	9.066	9.324	10.426	10.684
ARTIKEL	E24	E34	E44	E54	E64	E74	E84	E94	E1040	E1140	E1240	E1340	E1440	E1540	E1640	E1740	E1840	E1940
BEI VERWENDUNG IM AUßENBEREICH OHNE VERANKERUNG																		
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN OHNE VERANKERUNG																		
MIT VERANKERUNG ALLE 4 M MIT VERANKERUNG ALLE 4 M																		

F RAD ROUE Ø 200 MAX KG 800

Standardmaß 135x300 cm.
Dimensions de base 135x300 cm.

GESAMTHÖHE GERÜST IN METERN	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40
ARTIKEL-NR. BESCHREIBUNG	Teile																	
F135200 Seitenteil H. 200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F135100 Seitenteil H. 100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
P300 Schutzgeländer	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
T135 Abschluss	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR300 Strebe	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	8	8	8	10	8	10
D300 Diagonalstrebe	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
R125 Feststehendes Rad Ø 125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R200 Verst. Rad Ø 200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1 Stabilisator	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR1 Erste Sprosse	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESAMTPREIS STRUKTUR	812	1.292	2.068	2.706	3.264	3.544	3.960	4.240	4.684	4.964	5.380	5.660	6.104	6.384	6.800	7.080	7.524	7.804
> ARBEITSPLATTFORM ALLE 4 M																		
RB300 Plattform mit Klappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
R300 Plattform ohne Klappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF300 Fußbrett lang	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
TF135 Fußbrett kurz	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
GESAMTPREIS ARBEITSPLATTFORMEN	670	796	796	796	1.592	1.592	1.592	1.592	2.388	2.388	2.388	2.388	3.184	3.184	3.184	3.184	3.980	3.980
GESAMTPREIS ROLLGERÜST	1.482	2.088	2.864	3.502	4.856	5.136	5.552	5.832	7.072	7.352	7.768	8.048	9.288	9.568	9.984	10.264	11.504	11.784
ARTIKEL	F24	F34	F44	F54	F64	F74	F84	F94	F1040	F1140	F1240	F1340	F1440	F1540	F1640	F1740	F1840	F1940
BEI VERWENDUNG IM AUßENBEREICH OHNE VERANKERUNG																		
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN OHNE VERANKERUNG																		
MIT VERANKERUNG ALLE 4 M MIT VERANKERUNG ALLE 4 M																		

WICHTIG: Bei Verwendung ohne Verankerung ist es bei einigen Gestaltungsformen notwendig, Ballast an der Basis anzubringen, wie in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Rollgerüsts angegeben.
IMPORTANT: Pour l'utilisation sans ancrage, dans certaines configurations, il faut appliquer les ballasts à la base comme l'indique la notice d'utilisation et de maintenance annexée à l'échafaudage mobile.