

RAPIDO SYSTEM STANDARD/BASE

Zusammensetzung eines einzelnen Rollgerüsts mit 105x180 cm.
composition échafaudage mobile simple 105x180 cm.



Klasse 2
150 Kg pro qm
Classe 2
150 Kg le m²



Standardmaß 105x180 cm.
Mesure de base 105x180 cm.

Ohne Verankerung - Klasse 2 gemäß Norm EN1004 vom 05.05
Sans ancrage - classe 2 conforme à la norme EN1004 du 05.05
Mit Verankerung - lt. Norm D.L. (Gesetzesverordnung) 81/08
Avec ancrage - conforme à la norme D.L. 81/08

GESAMTHÖHE DES GERÜSTS / HAUTEUR TOTALE DE L'ÉCHAFAUDAGE MOBILE EN MÈTRES		2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43
CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile
0.105168	Seitenteil h. 168 cm / Coté h. 168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
0.10584	Seitenteil h. 84 cm / Coté h. 84 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
1.180	Strebe / Traverse	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
2.180	Diagonalstrebe / Diagonale	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
14.00	Basisdiagonale / Diagonale de base	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.00	Verstellbares Rad Ø125 / Roue Réglable Ø125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.00	Stabilisator / Stabilisateur	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GESAMTPREIS STRUKTUR / COÛT TOTAL DE LA STRUCTURE		509	685	979	1.135	1.241	1.397	1.503	1.659	1.765	1.921	2.027
- ARBEITSPLATTFORM ALLE 4 M / PLANS DE TRAVAIL SITUÉS TOUS LES 4 M												
184	Plattform mit Luke / Plan avec trappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
15.01	Verstärkung für Schutzgeländer / Renfort pour garde-fou	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6
1.180	Strebe / Traverse	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4
13.00	Endbrüstung der Seitenwand / Parapet terminal de la balustrade	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
GESAMTPREIS ARBEITSPLATTFORMEN / COÛT TOTAL DES PLANS DE TRAVAIL		397	421	421	421	421	838	838	838	838	1.255	1.255
GESAMTPREIS ROLLGERÜST / COÛT TOTAL DE L'ÉCHAFAUDAGE MOBILE		906	1.106	1.400	1.556	1.662	2.235	2.341	2.497	2.603	3.176	3.282
ARTIKEL / ARTICLE		B0203	B0288	B0371	B0456	B0539	B0624	B0707	B0792	B0875	B0960	B01043
BEI VERWENDUNG IM AUßERBEREICH / EN USAGE EXTERNE												
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN / EN USAGE INTERNE ET LOCAUX FERMÉS												

WICHTIG: Bei Verwendung ohne Verankerung ist es bei einigen Gestaltungsformen notwendig, Ballast an der Basis anzubringen, wie in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Rollgerüsts angegeben.

IMPORTANT: Pour l'utilisation sans ancrage, dans certaines configurations, il faut appliquer les ballasts à la base comme l'indique la notice d'utilisation et de maintenance annexée à l'échafaudage mobile.

* Ohne verankerung / Sans ancrage.
* Mit verankerung alle 4 m / Avec ancrage tous les 4 m.

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES EN OPTION



COD. 8.00 EURO 72 cad./cha.

Hoch-stabiles Rad, Ø 200, mit Höhenverstellung und Druck-Bremse.
4 St. für Rollgerüst.
Abzüglich 50,00 Euro pro Rad Cod. 9.00, serienmäßig inbegriffen.
Roues Ø 200 très résistante avec régulateur de hauteur et frein sous pression, 4 pièces par échafaudage mobile.
À déduire 50,00 euros par roue Code 9.00 en équipement de série.



COD. 184 EURO 329

Standard-Arbeitsplattform Cod. 184 mit Klappe und Fußbrettern.
Plan de travail modèle base Code 184 équipé de trappe et de planches garde-pied.



COD. 16.180 EURO 95

Zusammenklappbares Kit (mit Kit wird 1 Diagonale aus der Standardzusammensetzung weggelassen).
Kit refermable (avec le KIT, on supprime 1 diagonale de la composition standard).



WIETERE BAUTEILE ZUM RAPIDO SYSTEM/ AUTRES COMPOSANTS COMME RAPIDO SYSTEM