MOD.

RAPIDO SYSTEM BASE

Composizione trabattello singolo 105x180 cm.
Single scaffold tower composition cm. 105x180

100% MADE IN ITALY

GRADO DI SICUREZZA DEGREE OF SAFETY ★★★★★ B

D.L. 81

ISPESL TESTED UNI EN 1004 *

Classe 2
150 Kg al mq
Class 2
150 Kg per sm

* PER QUANTO COMPATIBILE.
* AS FAR AS COMPATIBLE.

certificate

PER UN MONTAGGIO IN SICUREZZA CON ALTEZZA SUPERIORE A 5 METRI PREVEDERE UN PIANO TOP SYSTEM AGGIUNTIVO.
FOR A MOUNTING IN SAFETY WITH HEIGHT MORE THAN 5 METERS PROVIDE AN ADDITIONAL TOP SYSTEM.

- LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE.
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.
- CONSEGNATO PRE-ASSEMBLATO, PER RENDERE FATTIBILE LA SPEDIZIONE.
PRE-ASSEMBLED DELIVERED, TO MAKE THE CONSIGNMENT FEASIBLE.

faraone Industrie spa

RBASE | RUOTA WHEEL Ø 125 | MAX KG 250

Misura di base 105x180 cm.
Standard measurement 105x180 cm.

SENZA ANCORAGGIO - CLASSE 3 A NORMA EN1004 DEL 05.05
WITHOUT ANCHOR - CLASS 3 ACCORDING TO RULE EN1004 OF 05.05
CON ANCORAGGIO - A NORMA D.L. 81/08
WITH ANCHOR - ACCORDING TO RULE D.L. 81/08

ALTEZZA TOTALE DEL TRABATTELLO IN METRI - TOTAL HEIGHT OF THE SCAFFOLD TOWER		2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43
CODICE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi
0.105168	Fiancata h.168 cm / Side h. 168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
0.10584	Fiancata h.84 cm / Side h. 84 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
1.180	Traversa / Crossbar	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
2.180	Diagonale / Diagonal	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
14.00	Diagonale di base	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.00	Ruota Regol. Ø 125 con innesto base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.00	Stabilizzatore - Stabiliser	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT. - WORK DECKS PLACED EVERY 4 MT.												
184	Piano completo con botola	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
15.01	Rinforzo parapetto - Rail reinforcement	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6
1.180	Traversa / Crossbar	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4
13.00	Parapetto terminale fiancata	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ARTICOLO - ITEM		B0203	B0288	B0371	B0456	B0539	B0624	B0707	B0792	B0875	B0960	B01043
IN USO ESTERNO - OUTDOOR USE		SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR					CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.					
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO - INDOOR USE		SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR					CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.					

IMPORTANTE: PER L'UTILIZZO SENZA ANCORAGGIO, IN ALCUNE CONFIGURAZIONI, BISOGNA APPLICARE LE ZAVORRE ALLA BASE COME È INDICATO NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE ALLEGATO AL TRABATTELLO.

IMPORTANT: FOR INTERNAL USE WITHOUT ANCHORING, IN SOME CONFIGURATIONS, IT IS NECESSARY TO USE BALLAST AS INDICATED IN THE MOBILE SCAFFOLDING MANUAL.

ACCESSORI OPTIONAL / OPTIONAL ACCESSORIES

8.00
Ruota da Ø 200 ad alta resistenza con regolatore d'altezza e freno a pressione, 4 pz per trabattello.

Ø 200 high-resistance wheel with height regulator and pressure brake 4 pcs per scaffold tower.



184
Piano di lavoro modello base Cod. 184 completo di botola e tavole fermapiede.
Basic working platform Code 184, equipped with trapdoor and toe board.

16.180
Kit richiudibile (con il KIT si elimina 1 diagonale dalla composizione standard).
Closable kit
(with the KIT, 1 diagonal is removed from the standard composition).

ALTRI COMPONENTI COME RAPIDO SYSTEM / OTHER COMPONENTS SUCH AS RAPIDO SYSTEM

CONFIGURA IL TUO TRABATTELLO, VAI SUL SITO.
CONFIGURE YOUR SCAFFOLD TOWER, GO TO THE WEBSITE.
https://www.faraone.com/it/tt/configuratore.php