

# TOP SYSTEM

Composizione trabattello singolo 75x105 cm con montaggio in sicurezza.  
Single scaffold tower composition cm. 75x105 with safe assembly system.



**CONFIGURA  
IL TUO TRABATTELLLO**  
CONFIGURE YOUR  
SCAFFOLD TOWER  
[www.faraone.com](http://www.faraone.com)



**Gancio per appoggio parapetti in fase di montaggio.**  
Hooks to place guardrail frames during assembly.



**Massima compattezza e trasportabilità. Quando è smontato, la base può diventare contenitore.**  
Maximum compactness and portability. When disassembled, the base can work as a container.




certificata



SU OGNI PRODOTTO VENGONO RIPORTATE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL D.L. 81 ALLEGATO XX  
THE INFORMATION REQUESTED BY L.D. 81 ART. XX ARE AVAILABLE ON EACH PRODUCT

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE  
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT

## Specifiche tecniche / Technical specifications



**Misura di base 75x105 cm.**  
Standard measurement 75x105 cm.

- **SENZA ANCORAGGIO** - Classe 3 a norma en1004 del 05.05  
Without anchor - class 3 according to rule en1004 of 05.05
- **CON ANCORAGGIO** - A norma d.l. 81/08  
With anchor - according to rule d.l. 81/08

ALTEZZA TOTALE DEL TRABATTELLLO IN METRI TOTAL HEIGHT OF THE SCAFFOLD TOWER		2.5	3.6	4.8	5.9	7	8.1	9.2	10.4	11.5	12.6	13.7	14.8	16	17.1	18.2	19.3
COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
F75100	Fiancata - Extension frame - h. 100 cm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
TR105	Traversa - Brace	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P105E	Parapetto - Guardrail frame	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25
RB105E	Piano con botola - scaffold platform traphold	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
TF75	Tav. fermapiEDE corta - Short toeboard	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
TF105	Tav. fermapiEDE lunga - Long toeboard	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
R125	Ruota fissa - Adjustable wheel Ø 125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizzatore - Outrigger	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ART. ITEM		M25	M36	M48	M59	M70	M81	M92	M104	M115	M126	M137	M148	M160	M171	M182	M193
ZAVORRE USO ESTERNO - BALLAST OUTDOOR USE		-	1ST	2ST	C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m												
ZAVORRE USO INTERNO - BALLAST INDOOR USE		-	1ST	2ST	C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m												

ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) per ogni lato  
1 stabilizer (code STAB1) for each side  
1 ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) ed 1 zavorra (cod. 11.00) per ogni lato  
1 stabilizer (code STAB1) and 1 ballast (code 11.00) for each side  
2ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 2 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato  
1 stabilizer (code STAB1) and 2 ballasts (code 11.00) for each side

**IMPORTANTE:** Per l'utilizzo senza ancoraggio, in alcune configurazioni, bisogna applicare le zavorre alla base come è indicato nel libretto di uso e manutenzione allegato al trabattello.

**IMPORTANT:** For internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use ballast as indicated in the mobile scaffolding manual.



**GUARDA IL VIDEO**  
WATCH THE VIDEO