

TOP SYSTEM

Composizione trabattello singolo 135cm con montaggio in sicurezza.
 Single scaffold tower composition 135cm with safe assembly system.



CONFIGURA
 IL TUO TRABATTELLO
 CONFIGURE YOUR
 SCAFFOLD TOWER
 www.faraone.com



**SISTEMA MONTAGGIO
 IN SICUREZZA**
 SAFE ASSEMBLY SYSTEM



SU OGNI PRODOTTO VENGONO RIPORTATE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL D.L. 81 ALLEGATO XX
 THE INFORMATION REQUESTED BY L.D. 81 ART. XX ARE AVAILABLE ON EACH PRODUCT

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE
 THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT



ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) for each side
 1 ST= 1 stabilizzatore (cod. STAB1) ed 1 zavorra (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 1 ballast (code 11.00) for each side
 2ST= 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 2 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 2 ballasts (code 11.00) for each side
 3ST= 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 3 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 3 ballasts (code 11.00) for each side
 4ST= 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 4 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 4 ballasts (code 11.00) for each side

Specifiche tecniche / Technical specifications



Top System 135x180 cm.
 Standard measurement 135x180 cm.

SENZA ANCORAGGIO - Classe 3 a norma en1004 del 05.05
 Without anchor - class 3 according to rule en1004 of 05.05
 CON ANCORAGGIO - A norma d.l. 81/08
 With anchor - according to rule d.l. 81/08


ALTEZZA TOTALE DEL TRABATTELLO IN METRI TOTAL HEIGHT OF THE SCAFFOLD TOWER	2.39	3.51	4.35	5.47	6.31	7.43	8.27	9.39	10.20	11.40	12.20	13.30	14.20	15.30	16.10	17.20	18.10	19.20		
CODICI DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi		
F135200 Fiancata - Extension frame h. 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18		
F135100 Fiancata - Extension frame h. 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2		
P1805 Parapetto - Guardrail frame	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18		
TR180 Traversa - Brace	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
D180 Diagonale - Diagonal Brace	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
RB180 Piano con botola - Scaffold platform traphold	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9		
R180 Piano senza botola - Scaffold platform	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9		
TF135 Tav. fermapiede corta - Short toeboard	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TF180 Tav. fermapiede lunga - Long toeboard	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
R200 Ruota reg. - Adjustable wheel Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
STAB1 Stabilizzatore - Outtrigger	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
GR1 Primo gradino - First steep	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ART. ITEM	MS-D23	MS-D35	MS-D43	MS-D54	MS-D63	MS-D74	MS-D82	MS-D93	MS-D102	MS-D114	MS-D122	MS-D133	MS-D142	MS-D153	MS-D161	MS-D172	MS-D181	MS-D192		
USO ESTERNO - OUTDOOR USE	S.A. / W.A								C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m											
USO INTERNO - INDOOR USE	S.A. / W.A								C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m											
ZAVORRE USO ESTERNO - BALLAST OUTDOOR USE	-	ST	1ST	2ST	NON AMMISSIBILE / NOT ALLOWED															
ZAVORRE USO INTERNO - BALLAST INDOOR USE	-	ST								2ST	NON AMMISSIBILE / NOT ALLOWED									



Misura di base 135x245 cm.
 Standard measurement 135x245 cm.

SENZA ANCORAGGIO - Classe 3 a norma en1004 del 05.05
 Without anchor - class 3 according to rule en1004 of 05.05
 CON ANCORAGGIO - A norma d.l. 81/08
 With anchor - according to rule d.l. 81/08

ALTEZZA TOTALE DEL TRABATTELLO IN METRI TOTAL HEIGHT OF THE SCAFFOLD TOWER	2.39	3.51	4.35	5.47	6.31	7.43	8.27	9.39	10.20	11.40	12.20	13.30	14.20	15.30	16.10	17.20	18.10	19.20	
COD. DESCRIZIONE - DESCRIPTION	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	
F135200 Fiancata - Extension frame h. 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	
F135100 Fiancata - Extension frame h. 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
P2455 Parapetto - Guardrail frame	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	
TR245 Traversa - Brace	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
D245 Diagonale - Diagonal Brace	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RB245 Piano con botola - Scaffold platform traphold	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	
R245 Piano senza botola - Scaffold platform	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	
TF135 Tav. fermapiede corta - Short toeboard	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TF245 Tav. fermapiede lunga - Long toeboard	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
R200 Ruota reg. - Adjustable wheel Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STAB1 Stabilizzatore - Outtrigger	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GR1 Primo gradino - First steep	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ART. ITEM	MS-E23	MS-E35	MS-E43	MS-E54	MS-E63	MS-E74	MS-E82	MS-E93	MS-E102	MS-E114	MS-E122	MS-E133	MS-E142	MS-E153	MS-E161	MS-E172	MS-E181	MS-E192	
USO ESTERNO - OUTDOOR USE	S.A. / W.A								C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m										
USO INTERNO - INDOOR USE	S.A. / W.A								C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m										
ZAVORRE USO ESTERNO - BALLAST OUTDOOR USE	-	ST				2ST				NON AMMISSIBILE / NOT ALLOWED									
ZAVORRE USO INTERNO - BALLAST INDOOR USE	-	ST								NON AMMISSIBILE / NOT ALLOWED									



Questo sistema consente il montaggio della zona lavoro superiore dal piano inferiore in modo totalmente PROTETTO.
 This system allows to assembly the guard-rail frames from below in a totally safe way.

IMPORTANTE: Per l'utilizzo senza ancoraggio, in alcune configurazioni, bisogna applicare le zavorre alla base come è indicato nel libretto di uso e manutenzione allegato al trabattello.

IMPORTANT: For internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use ballast as indicated in the mobile scaffold manual.