



D.L. 81 EN1004-2021

RAPIDO SUPER RS180


Trabattello in alluminio con montaggio in sicurezza 100x180 con kit richiudibile.
Aluminium scaffold tower with safe assembly system 100x180 with folding kit.



CONFIGURA IL TUO TRABATTELLINO
CONFIGURE YOUR SCAFFOLD TOWER
www.faraone.com



Nuovo sistema di montaggio in sicurezza dei parapetti.
New safe assembly system of the guard-rails frames



Base con kit richiudibile standard.
Base with folding kit.



Accesso all'area di lavoro completamente protetta, grazie ai parapetti montati dal basso.
Totally safe access to the working area, thanks to the assembly from below of the guard-rail frames.

Specifiche tecniche / Technical specifications

KIT	ALTEZZA DI LAVORO / Working height												
	2,76	4,13	4,64	5,90	6,42	7,70	8,20	9,23	9,98	11,26	11,77	13,09	
RS200	ALTEZZA TOTALE / Overall height												
	2,14	3,51	4,03	5,29	5,81	7,09	7,59	8,86	9,37	10,65	11,16	12,49	
RS180.0	ALTEZZA PIANO DI LAVORO / Work platform height												
	0,95	2,32	2,84	4,10	4,62	5,90	6,40	7,42	8,18	9,46	9,97	11,30	
Kit ruote diametro 200 / Kit with wheels diameter 200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Modulo base 100x180 / Base module 100x180	1												
Modulo base richiudibile 100x180 / Foldable base module 100x180		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Modulo da 2m 100x180 / 2m module 100x180			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
Modulo da 1m trabattello 100x180 / 1m module 100x180			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Modulo piano di lavoro e parapetti 100x180 / Module with work platform and guardrails 100x180	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	
Modulo fasce fermapiEDE 100x180 / Toeboard module 100x180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Peso / Weight	94	94	97	125	128	156	158	171	186	202	220	227	
Articolo / Item	RS08	RS09	RS10	RS11	RS12	RS13	RS14	RS15	RS16	RS17	RS18	RS19	
Zavorra / Ballast	0			15kg x4			30kg x4		45kg x4		60kg x4		
Uso interno / Indoor use	SENZA ANCORAGGIO CON LE ZAVORRE INDICATE / Without anchoring with the specified ballast weight												
Uso esterno / Outdoor use	SENZA ANCORAGGIO CON LE ZAVORRE INDICATE / Without anchoring with the specified ballast weight												

Le zavorre non sono incluse nei Kit
Ballast weights are not included in the kit

certificata



SU OGNI PRODOTTO VENGONO RIPORTATE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL D.L. 81 ALLEGATO XX
THE INFORMATION REQUESTED BY L.D. 81 ART. XX ARE AVAILABLE ON EACH PRODUCT

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT

KIT DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION KIT

RS200

Ø 200

kit 4 ruote con sistema di bloccaggio.
Kit with 4 scaffold wheels with lock system.

RS180.5

Kit fasce fermapiEDE 100x180.
Toeboard kit 100x180.

RS180.3

2 fiancate laterali da 1m.
2 one meter lateral extension.

RS180.2

1 diagonale, 2 fiancate laterali da 2m.
1 Diagonal brace, 2 two-meter lateral extension.

RS180.4

1 piano di lavoro e 2 parapetti per trabattello 100x180.
1 work platform and 2 guardrails for scaffold tower 100x180.

RS180.1

kit base 100x180:
2 fiancate con kit richiudibile, 4 stabilizzatori, 2 traverse, 2 diagonali e 2 aste con gancio per montaggio in sicurezza dei parapetti.
Base kit 100x180:
2 extensions with folding kit, 4 outriggers, 2 diagonal braces and 2 hooks for the guardrails.

RS180.0

kit base 100x180:
2 fiancate e 1 traversa per composizione base da 2m
Base kit 100x180:
2 extensions and a brace for the base composition of 2 m.

Rispetta le nuove normative in vigore dal 1° Dicembre 2021
It complies with the new regulations in force from 1st December 2021

Optional

RPS

Asta con gancio per montaggio in sicurezza dei parapetti.
Arm mounting kit.

11.00

Zavorra da 15kg.
Ballast weight of 15kg.

ANCOR TOP

Sistema di ancoraggio.
Anchoring system.

RCSA.180

Parapetto con cancello per sbarco.
Guardrail with gate for landing.

RS125

Ø 125

Kit 4 ruote con sistema di bloccaggio.
Kit with 4 scaffold wheels with lock system.

RT200

Ø 200

Kit 4 ruote regolabili con carico assiale quando il freno è attivo.
Kit with 4 adjustable wheels. They allow axle load with active brake.