

TOP SYSTEM CON SCALA / with internal stairs

Composizione trabattello singolo con scala interna 135x245 cm con montaggio in sicurezza.
Single scaffold tower composition with internal ladder cm. 135x245 cm with safe assembly system.



CONFIGURA
IL TUO TRABATTELLLO
CONFIGURE YOUR
SCAFFOLD TOWER
www.faraone.com



MADE IN ITALY
EU
Classe 3
200 Kg al mq
Class 3
200 Kg per sm
EN1004-2021

SISTEMA MONTAGGIO IN SICUREZZA SAFE ASSEMBLY SYSTEM



Nuovo sistema di montaggio in sicurezza dei parapetti.
New safe assembly system of the guard-rails frames.



Con il Kit scala/parapetto la discesa è possibile frontalmente, rendendo il lavoro in quota sicuro e comodo.
The ladder/guardrail kit allows to go down the steps facing forward, increasing the level of safety and comfort.

SU OGNI PRODOTTO VENGONO RIPORTATE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL D.L. 81 ALLEGATO XX
THE INFORMATION REQUESTED BY L.D. 81 ART. XX ARE AVAILABLE ON EACH PRODUCT

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT



ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) for each side
1 ST= 1 stabilizzatore (cod. STAB1) ed 1 zavorra (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 1 ballast (code 11.00) for each side
2ST= 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 2 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 2 ballasts (code 11.00) for each side
3ST= 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 3 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 3 ballasts (code 11.00) for each side
4ST= 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 4 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 4 ballasts (code 11.00) for each side

Specifiche tecniche / Technical specifications



Misura di base 135x245 cm.
Standard measurement 135x245 cm.

SENZA ANCORAGGIO - Classe 3 a norma en1004 del 05.05
Without anchor - class 3 according to rule en1004 of 05.05
CON ANCORAGGIO - A norma d.l. 81/08
With anchor - according to rule d.l. 81/08

ALTEZZA TOTALE DEL TRABATTELLLO IN METRI TOTAL HEIGHT OF THE SCAFFOLD TOWER		5.40	7.40	9.40	11.40	13.40	15.40	17.40	19.40
COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
F135200	Fiancata - Extension frame h. 200 cm	3	5	7	9	11	13	15	17
FA135200	Fiancata aperta - Open extension frame h. 200 cm	1	1	1	1	1	1	1	1
SC245	Scala con ripiano - Ladder with landing	2	3	4	5	6	7	8	9
P245	Parapetto - Guardrail frame	2	2	2	2	2	2	2	2
CC245	Parapetto scala terminale - End ladder guardrail	1	1	1	1	1	1	1	1
CL245	Parapetto scala centrale - Central ladder guardrail	1	2	3	4	5	6	7	8
F135100	Fiancata - Extension frame h. 100 cm	2	2	2	2	2	2	2	2
TR245	Traversa - Brace	5	5	6	7	8	9	10	11
D245	Diagonale - Diagonal	1	1	1	1	1	1	1	1
R200	Ruota regolabile - Adjustable wheel ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizzatore - Outrigger	4	4	4	4	4	4	4	4
GR1	Primo gradino - First step	1	1	1	1	1	1	1	1
RB245	Piano con botola - Scaffold platform traphold	1	1	1	1	1	1	1	1
R245	Piano senza botola - Scaffold platform	1	1	1	1	1	1	1	1
TF245	Tav. fermapiEDE lunga - Long toeboard	2	2	2	2	2	2	2	2
TF135	Tav. fermapiEDE corta - Short toeboard	2	2	2	2	2	2	2	2
SAFETY.TM	Asta per montaggio in sicurezza Rod for safe mounting	1	1	1	1	1	1	1	1
ART. ITEM		ED54	ED74	ED94	ED1140	ED1340	ED1540	ED1740	ED1940
USO ESTERNO - OUTDOOR USE		S.A. / W.A		C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m					
USO INTERNO - INDOOR USE		S.A. / W.A		C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m					
ZAVORRE USO ESTERNO - BALLAST UTDOOR USE		ST	NON AMMISSIBILE / NOT ALLOWED						
ZAVORRE USO INTERNO - BALLAST INDOOR USE		ST	1ST	NON AMMISSIBILE / NOT ALLOWED					

IMPORTANTE: Per l'utilizzo senza ancoraggio, in alcune configurazioni, bisogna applicare le zavorre alla base come è indicato nel libretto di uso e manutenzione allegato al trabattello.


IMPORTANT: For internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use ballast as indicated in the mobile scaffolding manual.




Comoda salita e facile accesso al piano grazie alla scala interna.
Easy and convenient access to the platform thanks to the internal stairs.



Le traverse e i parapetti sono facili da montare e sganciare con i ganci a pressione.
Braces and guardrails are easy to assembly and unhook thanks to the pressure hooks



Il gradino largo 8 cm offre un'alta resistenza e massima sicurezza.
Wide 8 cm steps for high resistance and maximum safety.



Aumento del 50% la rigidità del trabattello e doppia durata nel tempo con il nuovo giunto in acciaio inox senza saldature.
The new weldless stainless steel articulation improves the scaffold's rigidity by 50% and doubles its lifetime.

